

D925TX

D930TX



SPECIFICATIONS	
Luminosité	2600/3000 Lumens (D925TX/D930TX)
Résolution native	XGA (1024 x 768)
Résolution max.	UXGA (1600 x 1200)
Contraste	2400:1
Lampe (vie et type)	D925TX: ≈3000/4000 Heures (Mode standard/Mode économie) D930TX: ≈2000/3000 Heures (Mode standard/Mode économie) 230W/280W (D925TX/D930TX)
Type d'afficheur	DLP®
Ratio de projection	0.65:1 (Distance/Largeur)
Diagonale image	1.0 à 9.7 m (38" à 380")
Distance de projection	0.5 à 5 m (1.6' à 16.4')
Aspect Ratio	4:3 Natif, 16:9 Compatible
Offset	121%
Correction parallaxe	±15° Vertical
Balayage horizontal	15, 30 à 90 kHz
Balayage vertical	43 à 85 Hz
Haut-parleur	3W Mono
Compatibilités vidéo	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i) sur conn. VGA, NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
Connectique	HDMI v1.3, VGA-In (x2), Vidéo Composite, S-Vidéo, RCA Audio-In, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, VGA-Out, RS-232c, RJ45, USB (Service)
Poids	3.5 kg
Dimensions (L x H x P)	355 x 102 x 256 mm
Niveau sonore	D925TX: 34dB/29dB (Mode standard/Mode économie) D930TX: 37dB/34dB (Mode standard/Mode économie)
Alimentation	AC 100-240V, 50/60Hz Consommation (D925TX): 240W (Mode économie), 290W (Mode standard), <1W (Mode économie) Consommation (D930TX): 290W (Mode économie), 350W (Mode standard), <1W (Mode veille)
Référence lampe	5811100784-SU/5811100795-SU (D925TX/D930TX)
Code produit	8 14964 33460 2 / 8 14964 33444 2 (D925TX/D930TX)

NOTES

- 2600/3000 lumens, contraste 2400:1
- Remplacement de la lampe rapide par le dessus de l'appareil
- Connectique : HDMI v1.3, deux (2) VGA-in, composite video, S-video
- Compatible réseau par port RJ45
- Courte focale